



## Design Elegante

- Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que andam no ar
- Modo económico
- Modo nocturno
- Fluxo de ar silencioso
- Insuflação de ar em duas direcções, uma superior e inferior em simultâneo, ou apenas superior
- Controlo remoto por cabo com função wifi (Opcional)
- Ligação On/Off, alarme e centralizado mediante a instalação de placa multifunções
- Unidades interiores compatíveis com a gama Multi-split
- Possibilidade de ligação ao controlador centralizado CCMC9, CCM15 ou CCM30
- Controlo Remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"



Filtro Hepa



Follow Me



Modo Nocturno



Função de Memória da Posição do Deflector



Ar Novo



Função Anti-golpes de Ar Frio (Modo Aquecimento)



Compensação de Temperatura (Modo Aquecimento)



8°C Aquecimento



Arrefecimento a Baixas Temperaturas

Opcional



Controlo Remoto por Cabo



Controlador Centralizado



Golden Fin

# Split Tipo Consola de Chão



| Unidade Interior                      |                         | MFA2U-12HRFNX-QRDOW(GA)        |                    | MFA2U-17HRFNX-QRDOW(GA)        |                    |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Unidade Exterior                      |                         | MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)        |                    | MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)       |                    |
| Performance                           |                         | Arrefecimento                  | Aquecimento        | Arrefecimento                  | Aquecimento        |
| Capacidade nominal                    | Btu/h                   | 12000 (2627~14000)             | 13000 (1568~15000) | 17000 (9000~18000)             | 17000 (7500~18500) |
|                                       | kW                      | 3.52 (0.77~4.10)               | 3.81 (0.46~4.39)   | 5.00 (2.64~5.30)               | 4.98 (2.20~5.42)   |
| Tensão, nr. fases, frequência         | V, Ph, Hz               | 230, 1 + N, 50                 |                    | 230, 1 + N, 50                 |                    |
| Potência eléctrica absorvida          | W                       | 1020 (174~1333)                | 1090 (149~1418)    | 1600 (651~2027)                | 1548 (606~1816)    |
| Amperagem de trabalho                 | A                       | 4.54 (1.4~5.89)                | 4.74 (1.24~6.26)   | 6.9 (2.95~8.9)                 | 6.83 (2.75~7.97)   |
| SEER                                  | W/W                     | 7.3 / A**                      |                    | 6.5 / A**                      |                    |
| SCOP (Climas Quentes)                 | W/W                     | 5.1 / A***                     |                    | 4.9 / A**                      |                    |
| SCOP                                  | W/W                     | 4.0 / A*                       |                    | 4.0 / A*                       |                    |
| Unidade Interior                      |                         |                                |                    |                                |                    |
| Caudal de ar                          | A/M/B m3/h              | 620/520/420                    |                    | 670/620/510                    |                    |
| Nível pressão sonora                  | A/M/B dB(A)             | 41.5/38/33.5                   |                    | 45/39/36                       |                    |
| Dimensões net                         | LxAxP mm                | 793x621x200                    |                    | 793x621x200                    |                    |
| Peso net                              | kg                      | 18                             |                    | 18                             |                    |
| Dimensões embarque                    | LxAxP mm                | 860x716x297                    |                    | 860x716x297                    |                    |
| Peso bruto                            | kg                      | 19                             |                    | 19                             |                    |
| Unidade Exterior                      |                         |                                |                    |                                |                    |
| Caudal de ar                          | m3/h                    | 2.200                          |                    | 2.100                          |                    |
| Nível pressão sonora                  | dB(A)                   | 53.6                           |                    | 56                             |                    |
| Dimensões net                         | LxAxP mm                | 765x555x303                    |                    | 805x554x330                    |                    |
| Peso net                              | kg                      | 26.6                           |                    | 32.5                           |                    |
| Dimensões embarque                    | LxAxP mm                | 887x610x337                    |                    | 915x615x370                    |                    |
| Peso bruto                            | kg                      | 29                             |                    | 35.2                           |                    |
| Circuito Frigorífico                  |                         |                                |                    |                                |                    |
| Diâmetro de tubagem                   | L. líquido mm (polg.)   | Ø 6.35 (1/4")                  |                    | Ø 6.35 (1/4")                  |                    |
|                                       | L. aspiração mm (polg.) | Ø 9.52 (3/8")                  |                    | Ø 12.7 (1/2")                  |                    |
| Tubo drenagem                         | mm                      | Ø 16                           |                    | Ø 16                           |                    |
| Comprimento máximo de tubagem         | m                       | 25                             |                    | 30                             |                    |
| Desnível máximo entre unidades        | m                       | 10                             |                    | 20                             |                    |
| Protecção                             | A                       | 8,7                            |                    | 16                             |                    |
| Carga adicional                       | g                       | 5> 15g-m                       |                    | 5> 15g-m                       |                    |
| Alimentação/Localização               | mm                      | 3x2.5 U.E.                     |                    | 3x2.5 U.E.                     |                    |
| Cabo inter-unidades                   | mm                      | 4x1.5                          |                    | 4x1.5                          |                    |
| Limites de funcionamento              | °C                      | -15 ~ 50; -15 ~ 24             |                    | -15 ~ 50; -15 ~ 24             |                    |
| Quantidade de carga de gás de fábrica | kg                      | 0.72                           |                    | 1,15                           |                    |
| Controlo remoto                       |                         | Infravermelhos Artic Fox RG10A |                    | Infravermelhos Artic Fox RG10A |                    |

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA MIDEA  
www.sgtmidea.com



Midea - Ar Condicionado 2022/2023